

类别	项目	S-3220D	
产品图	图片		
打印机规格	打印方式	热敏	
	打印指令	TSPL	ESC/POS
	分辨率	203DPI	
	打印速度	127mm/s (max) (可设置2-5inch/s)	默认120mm/s
	打印宽度	56mm	48mm
	打印头温度探测	热敏电阻	
	打印头位置探测	微动开关	
	检纸传感器	对射传感器 (靠左)	
	按键	暂停键、走纸键	
	通讯接口	标配: USB + 钱箱	
	USB口规格	USB 2.0 Type-B	
条码 字符 图形	最大打印规格	56mm×130mm	\
	图形	单色 PCX, BMP 等图像文件可下载到 FLASH/DRAM	支持不同密度位图打印
	条码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
	二维码	QRCODE、PDF417、Datamatrix	QRCODE
	字符集	FONT 0到FONT 8 (1) GB18030: 16x16、24x24 (可选) (2) GB18030: 24x24、繁体中文 BIG5: 24x24 (可选) (3) GB18030: 24x24、韩文 (KSC5601): 24x24 (可选)	Font A: 12×24点 简体/繁体中文: 24×24点

	字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍 旋转打印（0°、90°、180°、270°）	向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
耗材规格	纸张类型	连续纸，间隙纸，黑标纸，卷筒纸，折叠纸	
	纸卷轴心	12mm	
	介质幅宽（含衬纸）	20-62mm	
	纸张厚度	0.06mm - 0.254mm	
	纸卷外径	100mm	
	介质处理	撕纸	
	出纸方式	前出纸	
电源与钱箱	打印机电源输入 电源适配器输出	DC12V 1.5A	
	钱箱输出	DC12V 1A	
物理参数	工作环境	5~40℃，20~90%不结露	
	贮存环境	-25~55℃，20~93%不结露	
	气压	86~106kPa	
	裸机重量（不含纸卷）	0.79kg	
	包装重量（单台）	1.3kg	
	外观尺寸	106mm×198mm×140mm	
	包装尺寸	260mm×159mm×160mm	
	外箱尺寸	660×280×520mm	
	整件毛重	16.2kg	
	箱台数	12	