

Epson TM-T82III 新一代热敏票据打印机

基本规格	
打印方式	行式热敏
点密度	203dpi×203dpi
打印速度	最高 250mm/s
纸张尺寸 (mm)	79.5±0.5mm/ 57.5±0.5mm
字体	12×24(Font A), 9×17(Font B), 24×24 (汉字)
列数 (80mm 纸宽)	48(Font A), 64(Font B), 24(Kanji font) (汉字)
字符尺寸 (mm)	1.25×3 mm(Font A), 0.88×2.13 mm(Font B), 3×3mm (汉字)
英数字符	95
国际字符	18 sets
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN/ EAN 8, JAN13/ EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	PDF417, QR code, Maxi Code, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbolology
纸卷传输传感器	已安装
平均无故障时间	360,000 小时
平均无故障周期	6,000 万行
打印头寿命	150km
切刀寿命	150 万次
D.K.D 功能	双驱动
电源	AC adapter C1
接口	USB, RS-232C, 并口, 以太网口, Wi-Fi
外形尺寸 (mm)	140(W)×199(D)×146(H)
重量 (约重)	1.7kg
颜色	黑色
安装	垂直, 水平, 挂墙
接收数据缓冲	4 KB or 45 bytes
打印驱动	APDS, UPOS, ePOS, SDK(iOS/Android)



基本规格	
温度	操作 5-45°C 存储 -10-50°C (不包括纸张)
湿度	操作 10-90% 存储 10-90% (不包括纸张)
安全标准	CCC
标准配件	纸卷 x1, 用户指南, 交流适配器, 交流电源线, 挂墙支架, 68mm 纸宽纸卷, 电源开关盖, 防水电源开关盖, 橡胶脚垫, 用于垂直安装的控制面板标签
选件	外部蜂鸣器 OT-8220

备注:
* 本宣传页中的数据, 来源于实验室测量数据, 与实际使用数据存在差异, 如页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

EPSON



高效稳定 随心所置
Epson TM-T82III 新一代热敏票据打印机