

Epson TM-T83IV 热敏票据打印机

基本规格		
打印方式	行式热敏	
打印精度	203×203dpi	
打印速度	最高达 250 毫米 / 秒 *1	
纸张尺寸 (毫米)	79.5±0.5/57.5±0.5	
接口	USB+ 串口 /USB+ 以太网口	
接口数据缓冲	4KB or 48bytes	
切刀寿命	150 万次	
平均无故障时间	360,000 小时	
平均无故障周期	6,000 万行	
字体	英文字符 Font A	12×24
	英文字符 Font B	9×17
	汉字	24×24
列数 (80 毫米 纸宽)	48 (Font A)	
	64 (Font B)	
	24 (Kanj font) (汉字)	
字符尺寸 (毫米)	1.25×3 毫米 (Font A)	
	0.88×2.13 毫米 (Font B)	
	3×3 毫米 (汉字)	
纸尽传感器	已安装	
D. K. D 功能	双驱动	
打印驱动	APOS UPOS ePOS SDK (iOS/Android)	
电源	内置 (随机附赠电源线)	
重量 (约量)	1.5 千克	
温度	操作 5-45°C 存储 -10-50°C (不包括纸张)	
湿度	操作 10-90%RH 存储 10-90%RH (不包括纸张)	
安全标准	CCC	

备注：
*1 本产品自开发发布之日起计算保障期。
*2 文中所有数据均来自实验室测试值，因为使用环境和设置不同，可能与实际使用数据存在差异。
*3 具体对应 SKU 请查阅商家详细销售人员。
*4 实际使用中的节能量取决于打印的内容。

产品尺寸图



选件

外部扬声器	OT-BZ20
-------	---------

EPSON



高效稳定 三年保修*1

Epson TM-T83IV 热敏票据打印机

- 打印速度可达 250 毫米 / 秒 *2
- 金属框架设计，机身坚固耐用
- 省电设计，降低运营成本
- 待机能效约 0.96 瓦 *2，安全环保省心