

DH系列2寸规格表

型号	DH220	DH320	DH220T	DH320T
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	138毫米(宽)x 172毫米(高)x 210毫米(长) 5.43"(宽)x 6.77"(高)x 8.27"(长)			
重量	1.6公斤(3.53磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT			
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络，10/100 Mbps • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0 (经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)			
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 输入：AC 100-240V、1.5A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2.5A、60W			
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 3个图示指示灯 • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素			
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) • 打印头抬起感测器			
日期/时间产生器	标准			
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5)digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)			
纸张宽度	15-60毫米(0.59"-2.36")			
纸张厚度	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1"-1.5")			
标签长度	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C (32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器			
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0 • 无底纸裁刀模块(全切式) • 无底纸撕纸模块			
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器			